


## Bowl Swing – Produktdatenblatt



### Bowl Swing

Durch seine niedrige Einstiegshöhe ist die Bowl Swing, ähnlich wie die Cup Swing, auch bestens für kleine Kinder oder Kinder mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit geeignet.

# URBAN DESIGN



### Bowl Swing – das Wichtigste in Kürze.

Produktfamilie:	<b>Playpoints</b>	Anzahl der Fundamente:	<b>2 Stück</b>
Artikelnummer:	<b>90.260.532</b>	Betonvolumen C20/C25:	<b>1,2 m<sup>3</sup></b>
Spielalter:	<b>Ab 3 Jahre</b>	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	<b>2</b>
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	<b>1,7m</b>	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung:	<b>3 Stunden</b>
Länge x Breite x Höhe:	<b>3,2 m x 1,3 m x 2,9 m</b>	Gesamtmaße des größten Teils:	<b>2,2 m x 0,3 m x 0,2 m</b>
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	<b>6,8 m x 3,2 m</b>	Gewicht des schwersten Teils:	<b>49 kg</b>
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	<b>7,0 m x 6,9 m</b>	Transportvolumen:	<b>2,7 m<sup>3</sup></b>
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176:	<b>21,5 m<sup>2</sup></b>	Gesamtgewicht:	<b>190 kg</b>
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487:	<b>33,1 m<sup>2</sup></b>	Ersatzteilgarantie	<b>Lebenslang</b>
		Zertifikat nach DIN EN 1176:	<b>Nr.: Z2 14 09 10256 223</b>
			<b>TÜV Product Service</b>

### Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

#### Sitz:

Nestschaukelsitz aus verzinktem Stahlrohr-Ring, ummantelt mit stoßdämpfendem Material und umwickelt mit stoßdämpfendem Faserseil, engmaschiges Netz aus weichem Stahlseil, dessen Stahldrahtlitzen mit geflochtenen Polyestergeräten ummantelt sind. Verbindungsteile: Edelstahl V2A

#### Kugeln:

Die Schaukellager befinden sich an den Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm, innenliegende Befestigungen, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Gummilinsen

#### Pfosten:

Stahl-Pfosten, Ø 133 mm; Wanddicke 5 – 10 mm; mit abgerundeter Aluminiumkappe; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farblich pulverbeschichtet

#### Abhängung:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergeräten (kein Polypropylen) ummantelt; Ø 16 mm, angeschlossen an Kardanschaukellageln mit Edelstahlketten

  
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.  
Lengeder Straße 2/4  
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0  
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com  
www.berliner-seilfabrik.com

